

Voci di Capitolato

ECCF15GS

Contatore volumetrico impulsivo getto singolo per acqua fredda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCF15GS. Trasmissione magnetica superdry, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Caratteristiche: Q1 = 1.6 m³/h, attacchi da ½" M (DN15), uscita impulsiva K10. Tmax = 30°C. Installazione orizzontale e verticale. Range di misura standard con installazione orizzontale R 25. Classe A. PN16. IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).

ECCF20GS

Contatore volumetrico impulsivo getto singolo per acqua fredda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCF20GS. Trasmissione magnetica superdry, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Caratteristiche: Q1 = 2.5 m³/h, attacchi da ¾" M (DN20), uscita impulsiva K10. Tmax = 30°C. Installazione orizzontale e verticale. Range di misura standard con installazione orizzontale R 25. Classe A. PN16. IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).

ECCS15GS

Contatore volumetrico impulsivo getto singolo per acqua calda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCS15GS. Trasmissione magnetica superdry, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Caratteristiche: Q1 = 1.6 m³/h, attacchi da ½" M (DN15), uscita impulsiva K10. Tmax = 90°C. Installazione orizzontale e verticale. Range di misura standard con installazione orizzontale R 25. Classe A. PN16. IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).

ECCS20GS

Contatore volumetrico impulsivo getto singolo per acqua calda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCS20GS. Trasmissione magnetica superdry, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Caratteristiche: Q1 = 2.5 m³/h, attacchi da ¾" M (DN20), uscita impulsiva K10. Tmax = 90°C. Installazione orizzontale e verticale. Range di misura standard con installazione orizzontale R 25. Classe A. PN16. IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).

ECCS15AGS

Contatore volumetrico impulsivo getto singolo per acqua calda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCS15AGS. Trasmissione magnetica superdry, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Caratteristiche: Q1 = 0.6 m³/h, attacchi da ½" M (DN15), uscita impulsiva K10. Tmax = 90°C. Installazione orizzontale e verticale. Range di misura standard con installazione orizzontale R 25. Classe A. PN16. IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).