

Voci di Capitolato

ECCR

Unità di ricetrasmisione wireless per telegestione moduli di contabilizzazione del calore e contatori con uscita impulsi. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCR. Caratteristiche: Corpo in plastica con connettore per collegamento agli emettitori di impulsi. Trasmissione wireless a lungo raggio (portata 1km in esterno, 200m in interno). Trasmettitore da 25mW a 868MHz. Batteria al litio cloruro di tione 1A, Sensibilità ricevitore 110dBm. Comunicazione bidirezionale. Velocità di trasmissione dati 32kbps. Memorizzazione delle ultime 24 letture. Segnalazione guasti e manomissione. Collegamento fino a 4 contatori/contabilizzatori di calore. IP68. Rispondente alle normative EN300-220-1 e EN 300-683.

ECCR25

Ripetitore wireless per telegestione moduli di contabilizzazione del calore. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCR25. Caratteristiche: Corpo in plastica. Trasmettitore da 25mW a 868MHz. Batteria al litio cloruro di tione 1A, Sensibilità ricevitore 110dBm. Comunicazione bidirezionale. Velocità di trasmissione dati 32kbps. IP68. Rispondente alle normative EN300-220-1 e EN 300-683.

ECCR500

Ripetitore wireless per telegestione moduli di contabilizzazione del calore. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCR500. Caratteristiche: Corpo in plastica. Trasmettitore da 500mW a 868MHz. Batteria al litio cloruro di tione 1A, Sensibilità ricevitore 110dBm. Comunicazione bidirezionale. Velocità di trasmissione dati 32kbps. IP68. Rispondente alle normative EN300-220-1 e EN 300-683.