

Voci di Capitolato

ECCS15GM

Contatore volumetrico impulsivo con turbina a getto multiplo per acqua calda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCS15GM. Trasmissione magnetica con orologeria asciutta, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Calotta magnetica di protezione, registro ruotabile a 360°. Protezione overdrive. Contatore con incapsulamento a scatto e regolazione di taratura piombata. Rotore a profilo idrodinamico bilanciato ed autoallineamento simmetrico. Caratteristiche : Qp 1.5 m³/h, attacchi filettati da ½" M (DN15), uscita impulsiva K10. Tmax = 90°C. Installazione orizzontale, classe B. Classe di accuratezza 3. Range di misura standard con installazione orizzontale Qi/Qp 1:50. PN16. Protezione IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).

ECCS20AGM

Contatore volumetrico impulsivo con turbina a getto multiplo per acqua calda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCS20AGM. Trasmissione magnetica con orologeria asciutta, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Calotta magnetica di protezione, registro ruotabile a 360°. Protezione overdrive. Contatore con incapsulamento a scatto e regolazione di taratura piombata. Rotore a profilo idrodinamico bilanciato ed auto allineamento simmetrico. Caratteristiche : Qp 1.5 m³/h, attacchi filettati da ¾" M (DN20), uscita impulsiva K10. Tmax = 90°C. Installazione orizzontale, classe B. Classe di accuratezza 3. Range di misura standard con installazione orizzontale Qi/Qp 1:50. PN16. Protezione IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).

ECCS20GM

Contatore volumetrico impulsivo con turbina a getto multiplo per acqua calda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCS20GM. Trasmissione magnetica con orologeria asciutta, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Calotta magnetica di protezione, registro ruotabile a 360°. Protezione overdrive. Contatore con incapsulamento a scatto e regolazione di taratura piombata. Rotore a profilo idrodinamico bilanciato ed auto allineamento simmetrico. Caratteristiche : Qp 2.5 m³/h, attacchi filettati da ¾" M (DN20), uscita impulsiva K10. Tmax = 90°C. Installazione orizzontale, classe B. Classe di accuratezza 3. Range di misura standard con installazione orizzontale Qi/Qp 1:50. PN16. Protezione IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).

ECCS25GM

Contatore volumetrico impulsivo con turbina a getto multiplo per acqua calda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCS25GM. Trasmissione magnetica con orologeria asciutta, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Calotta magnetica di protezione, registro ruotabile a 360°. Protezione overdrive. Contatore con incapsulamento a scatto e regolazione di taratura piombata. Rotore a profilo idrodinamico bilanciato ed auto allineamento simmetrico. Caratteristiche : Qp 3.5 m³/h, attacchi filettati da 1" M (DN25), uscita impulsiva K10. Tmax = 90°C. Installazione orizzontale, classe B. Classe di accuratezza 3. Range di misura standard con installazione orizzontale Qi/Qp 1:50. PN16. Protezione IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).

ECCS32GM

Contatore volumetrico impulsivo con turbina a getto multiplo per acqua calda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCS32GM. Trasmissione magnetica con orologeria asciutta, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Calotta magnetica di protezione, registro ruotabile a 360°. Protezione overdrive. Contatore con incapsulamento a scatto e regolazione di taratura piombata. Rotore a profilo idrodinamico bilanciato ed auto allineamento simmetrico. Caratteristiche : Qp 6 m³/h, attacchi filettati da 1"¼ M (DN32), uscita impulsiva K10. Tmax = 90°C. Installazione orizzontale, classe B. Classe di accuratezza 3. Range di misura standard con installazione orizzontale Qi/Qp 1:50. PN16. Protezione IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).

ECCS40GM

Contatore volumetrico impulsivo con turbina a getto multiplo per acqua calda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCS40GM. Trasmissione magnetica con orologeria asciutta, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Calotta magnetica di protezione, registro ruotabile a 360°. Protezione overdrive. Contatore con incapsulamento a scatto e regolazione di taratura piombata. Rotore a profilo idrodinamico bilanciato ed auto allineamento simmetrico. Caratteristiche : Qp 10 m³/h, attacchi filettati da 1"½ M (DN40), uscita impulsiva K10. Tmax = 90°C. Installazione orizzontale, classe B. Classe di accuratezza 3. Range di misura standard con installazione orizzontale Qi/Qp 1:50. PN16. Protezione IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).

ECCS50GM

Contatore volumetrico impulsivo con turbina a getto multiplo per acqua calda sanitaria. Modello tipo Fantini Cosmi cod. ECCS50GM. Trasmissione magnetica con orologeria asciutta, registro meccanico con cavo lancia impulsi di lunghezza 1.5m (contatto REED). Calotta magnetica di protezione, registro ruotabile a 360°. Protezione overdrive. Contatore con incapsulamento a scatto e regolazione di taratura piombata. Rotore a profilo idrodinamico bilanciato ed auto allineamento simmetrico. Caratteristiche : Qp 15 m³/h, attacchi filettati da 2" M (DN50), uscita impulsiva K10. Tmax = 90°C. Installazione orizzontale, classe B. Classe di accuratezza 3. Range di misura standard con installazione orizzontale Qi/Qp 1:50. PN16. Protezione IP68. Conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa gli strumenti di misura (MID).