

serie

XA

Climatizzatori Mono Split

"CLASSIC"

I climatizzatori split Fantini Cosmi Industrie con il loro design elegante e compatto, si inseriscono perfettamente in ogni tipo d'ambiente, diventando un raffinato elemento d'arredo. Le dimensioni ridotte non comportano alcuna rinuncia in termini di prestazioni e potenza. La silenziosità e la praticità d'uso li rendono particolarmente adatti alla climatizzazione di abitazioni, uffici e attività commerciali. Inoltre abbinano l'eleganza nel design al risparmio energetico: tutti infatti sono garantiti in classe A in modalità raffreddamento.



refrigerante
R410A
ecologico



Selezione velocità ventola



Defrost



Funzione Deumidificatore



Sistema filtrante



Funzione notte



Telecomando con display LCD



Timer



Autodiagnosi



Facilità di collegamento



Microprocessore



Sistema fonoassorbente compressore e/o vano alloggio



MODELLO

Unità Interna + Unità Esterna

XA9KR410

Climatizzatore Mono Split
On/Off a parete
9000 BTU

XA9KR410

ALIMENTAZIONE

Ph-V-Hz 1Ph - 230V - 50Hz

RAFFRESCAMENTO

Potenza in raffrescamento	W	2700
Potenza assorbita in raffrescamento	W	830
Potenza raffrescamento	BTU	9000
Assorbimento in raffrescamento	A	3,7
EER		3,25
Classe energetica in raffrescamento		A

RISCALDAMENTO

Potenza in riscaldamento	W	2850
Potenza assorbita in riscaldamento	W	790
Potenza riscaldamento	BTU	9700
Assorbimento in riscaldamento	A	3,4
COP		3,61
Classe energetica in riscaldamento		A

COMPRESSORE

Tipo di compressore		ROTATIVO
Marca compressore		MITSUBISHI
Assorbimento compressore	A	4,1

UNITÀ INTERNA

Portata d'aria unità interna (hi/mi/lo)	m ³ /h	450 / 400 / 320
Potenza assorbita unità interna	W	33
Umidità asportata	L/h	0,8
Rumorosità unità interna (hi/mi/lo)	dB(A)	40 / 37 / 34
Dimensioni unità interna	mm	800 x 290 x 196
Dimensioni imballo unità interna	mm	870 x 365 x 280
Peso netto unità interna	Kg	10
Peso lordo unità interna	Kg	11,5

UNITÀ ESTERNA

Rumorosità unità esterna	dB(A)	50
Dimensioni unità esterna	mm	665 x 500 x 295
Dimensioni imballo unità esterna	mm	725 x 575 x 350
Peso netto unità esterna	Kg	26
Peso lordo unità esterna	Kg	29

REFRIGERANTE

Gas refrigerante		R410A
Carica di refrigerante	g	780
Valvola di servizio liquido		1/4"
Valvola di servizio gas		3/8"
Massima lunghezza linee frigorifere	m	10
Massimo dislivello	m	5
Intervallo di funzionamento	°CBS	-7° ~ +43°

