

Intellitherm C51AT

Встраиваемый недельный хронотермостат, без рамки, с батареями

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления системами отопления и кондиционирования воздуха. Корпус хронотермостата Intellitherm C51AT отличается от корпуса Intellitherm C51A, насколько он без прикладной рамки; выступ прибора, следовательно, отсутствует.



	Шкала регулирования КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ °C	Допустим. темп. корпуса °C	Дифференц.* K	Шкала темп. против замерз., регулир. °C	Питание	Параметры контактов
C51AT ■	2 ÷ 62	- 10 ÷ 50	0,25	5	2 батарейки AAA	5(3)A-250В~

* Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4К/час.

- C51AT АНТРАЦИТ
- C51ABT БЕЛЫЙ
- C51ACT СЕРЕБРО



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры контактов 5(3)A 250В~.

Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AAA 1,5 В, без подключения к электрической линии.

Класс программирования А.

Микроотключение (1BU).

Коммутирующийся контакт без напряжения.



СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Соответствуют стандартам EN 60730-2-9.

УСТАНОВКА

Утопленный монтаж в коробки с 3-мя модулями типа 503 с помощью 2-х винтов (включены в комплекте).


Двухпроводное подключение к пользователю.

Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ	БОКОВЫЕ АДАПТЕРЫ	ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦЫ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
BTICINO Living International, Living di transizione	НЕТ	A
BTICINO Light, Light Tech	НЕТ	A
BTICINO Axolute	на рамки	A
VIMAR Idea и Rondò	боковые	B
VIMAR Plana, Eikon	НЕТ	A
GEWISS Playbus и Playbus Young	боковые	A
AVE sistema 45, Noir, Blanc	боковые	НЕТ
AVE Banquise, Ave Yes	боковые	НЕТ
Siemens Delta Futura Graphit	боковые	A
Legrand Cross	НЕТ	A



СЕРИЙНЫЕ БОКОВЫЕ АДАПТЕРЫ



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

После того, как установили и подсоединили C51AT, надавите, чтобы снять корпус хронотермостата, поднимите скользящий дисплей, чтобы иметь доступ к программированию.

Хронотермостат располагает:

- 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, для регулирования температуры КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ.
- Одним переключателем для выбора режима работы: АВТО 1, АВТО 2, КОМФОРТ, ЭКОНОМИЯ и АНТИФРИЗ.
- Одним переключателем для выбора типа функционирования: ЛЕТО или ЗИМА. С этим же переключателем можно поступать к программированию.
- 2 кнопками для корректировки текущего времени.
- 3 кнопками (красная - синяя - черная) для выбора периода КОМФОРТ, ЭКОНОМИЯ и АНТИФРИЗ.
- 1 кнопкой СБРОСА для восстановления, предварительно установленной программы.
- 1 кнопкой для копирования программы на следующий день.
- 1 кнопкой, чтобы перейти на следующий день без копирования программы.
- 1 переключателем для выбора режима АНТИФРИЗ (5°C) либо ВЫКЛ. (0°C).



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

- Температура окружающей среды.
- Текущее время.
- Текущий день.
- Круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные указывают период КОМФОРТА; черные указывают период АНТИФРИЗА; красно-черные указывают период ЭКОНОМИИ.
- Возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы хронотермостата Intellitherm C51AT; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время измерения.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Недельная программа АВТО заранее установлена:

- АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ персонализируемый
- 3 рабочих режима:

 КОМФОРТ поддерживает неизменной в течение целого дня и ночи заранее установленную температуру комфорта.


 ЭКОНОМИЯ поддерживает неизменной в течение целого дня и ночи заранее установленную температуру экономии.

 АНТИФРИЗ поддерживает температуру окружающей среды фиксированной в 5°C, для того, чтобы защитить систему от опасности замерзания.


- Персонализированное программирование без ограничений, каждые полчаса.
- 3 температуры: программируемые, как КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ, фиксированная как АНТИФРИЗ (заранее установлена в 5°C).
- Функция JOLLY для временного исключения автоматической программы, без изменений, для непрерывного получения от 1 до 240 часов желаемой температуры (комфорт, экономия, выкл.).
- Функция COPY для копирования программы на следующий день.
- Функция DAY, чтобы перейти на следующий день без копирования программы.

СТАНДАРТНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ СО ВРЕМЕНЕМ И ТЕМПЕРАТУРАМИ ЗАРАНЕЕ ПРОГРАММИРОВАННЫЕ НА ЗАВОДЕ

с понедельника DAY 1 по пятницу DAY 5



с субботы DAY 6 на воскресенье DAY 7



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Большой скользящий дисплей для допуска к командам программирования и регулирования хронотермостата.

Корпус хронотермостата Intellitherm C51AT отличается от корпуса Intellitherm C51A, потому что он без прикладной рамки; выступ прибора, следовательно, отсутствует.

Дисплей мигает в случае разрядки батареек.

Сохранение всех данных во время замены батареек.

Наличие статистических данных о системе.

Класс программирования А.

двойная изоляция.

Степень защиты IP20.

Эталонный термический градиент 4°K/час.

Выключен с возможностью защиты против замерзания (5°C), установленные посредством переключателя DIP.