

DEUMIDIFICATORI

SERIE XD-A

➔ controllo elettronico

DESCRIZIONE:

I deumidificatori XD con la loro linea compatta si inseriscono gradevolmente in qualsiasi ambiente, garantendo il giusto grado di umidità per il benessere delle persone ed una ottimale conservazione dei locali.



IP24 Cl.I CE

CARATTERISTICHE:

- Struttura esterna in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente.
- Controllo di tipo elettronico
- Selezione di 3 velocità di esercizio
- Ruote piroettanti per un agevole spostamento.
- Pratica maniglia di sollevamento.
- Fornito con cavo di alimentazione e spina di tipo SHUKO.
- Uscita laterale dell'aria deumidificata.
- Funzione automatica di sbrinamento "AUTO DEFROST" per condizioni di esercizio con temperature molto basse.
- Sistema autonomo ed automatico di funzionamento "AUTO RESTART".
- LED luminoso e segnalazione sonora di vaschetta piena e/o del non corretto posizionamento della stessa.
- Finestra di indicazione livello acqua nella vaschetta.
- Raccordo tubazione, per lo scarico diretto dell'acqua.
- Filtri antipolvere e antidore a protezione del circuito frigorifero.
- LED di segnalazione filtro sporco.
- Refrigerante ecologico R134A per il rispetto dell'ambiente.
- Temperatura di esercizio da 5°C a 35°C.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

MODELLO	per locali sino a:	umidità asportata litri/giorno	capacità vaschetta
XD12-A	25 mq	12	5,7 litri
XD16-A	45 mq	16	5,7 litri
XD24-A	90 mq	24	5,7 litri

DIMENSIONI

MODELLO	larghezza	altezza	profondità
XD12-A	343	528	262
XD16-A	343	523	262
XD24-A	343	523	262

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLO	V	Hz	W	A	dB(A)			Portata d'aria - m ³ /h			Kg
						vel.ALTA	vel.MEDIA	vel.BASSA	vel.ALTA	vel.MEDIA	vel.BASSA	
AP6983	XD12-A	220-240	50	330	1,1	43	40	39	150	130	100	12
AP6987	XD16-A	220-240	50	400	1,4	54	52	50	170	145	120	13,5
AP6992	XD24-A	220-240	50	500	1,7	55	53	51	190	170	145	15