

TECHNOLOGIE ET DESIGN

POUR UN CONFORT INTELLIGENT



SÉRIE C900

THERMOSTATS PROGRAMMABLES INTELLIGENTS AVEC WI-FI INTÉGRÉ





SÉRIE C900

THERMOSTAT PROGRAMMABLE WI-FI INTELLIGENT

- **Design raffiné:** matériaux de haute qualité et une ligne élégante disponible en trois couleurs modernes pour s'adapter à tous les environnements.
- **Utilisation simplifiée:** trois boutons pour sélectionner facilement les différentes fonctions et garantir une expérience utilisateur optimale.
- **Installation polyvalente:** choisissez entre une base carrée ou rectangulaire et l'alimentation double (piles ou 230V) pour répondre à tous vos besoins.
- **Fonctions intelligentes intégrées:** avec le Wi-Fi intégré et des fonctionnalités avancées, économisez de l'énergie et optimisez votre consommation grâce à l'auto-apprentissage et la géolocalisation dynamique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réglage de la température	2 ÷ 40 °C, incrément de 0,1 °C
Alimentation	2 piles alcalines 1,5V AA ou 230Vca
Portée des contacts	5(3)A 250 Vca
Différentiel de régulation	STD, 0,3 ÷ 5 K
Gradient thermique de référence	4 K/h
Plage d'affichage de l'humidité relative ambiante	0 ÷ 99 %, incrément de 1 %

NORMES ET HOMOLOGATIONS

- Conforme aux normes EN 60730-1 et parties secondaires ; conforme à la Directive 2014/53/UE (RED)
- Classification ErP (Règ. UE 811/2013 - 813/2013) : Classe IV ; 2%



INSTALLATION

- BASE CARRÉE pour montage mural (alimentation par piles), ou encastrée dans une boîte de type 500 et 502 (alimentation 230Vca).
- BASE RECTANGULAIRE pour montage mural (alimentation par piles), ou encastrée dans une boîte de type 503 (alimentation 230Vca).
- Kit d'alimentation C800AL pour encastrément 230Vca/3.3Vcc, code compatible avec la série C900 et C800.

- GÉOLOCALISATION
- TEMPÉRATURE PERÇUE
- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- AUTO-APPRENTISSAGE DU SYSTÈME
- DOUBLE SOURCE D'ALIMENTATION
- DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE
- CONTRÔLE À DISTANCE PAR APP
- WI-FI INTÉGRÉ



DIMENSIONS [mm]

